Falköping

SAND/SALTSPRIDARE FÖR TRAKTOR

Avisning av konstgräsmatta.

- Drift från traktorns hydrauliska system.
- Spridningsbredd och mängd justeras från traktorns styrhytt.
- Styrsystem C-365, C-312 eller PDA
- Sprider: sand, singel, salt och klorkalcium

Spridningstallrik i uppfällt läge.

TEKNISKA DATA

Modell	**TC-16**	**TC-10**
Volym sand/salt, m^3	1.6	1.0
Tomvikt, kg	430	370
Längd, m	0.95	0.95
Bredd, m	2.00	1.50
Höjd, m	1.60	1.50
Oljeflöde, l/min	30–60	30-60
Oljetryck, bar	>150	>150
Totalvikt		
– sand, kg	3.000	2.000
– salt, kg	2.300	1.500
Spridningsbredd, m	2–8	2-8
Spridningsmängd, g/m^2	5–200	5-200
Extrautrustning:	Befuktningsutrustning	

Friggeråkers Verkstäder AB

Huvudkontor – Danska vägen 87 521 32 Falköping, Tel 0515-777 640, Fax 0515-801 88
Försäljningskontor – Stenkvittsvägen 1, 450 43 Smögen, Tel 0523-387 51, Fax 0523-387 52

www.friggeraker.se